

## QYC-B 迁移池

**QYC-B 迁移池**适用于食品接触材料及制品的迁移试验预处理。符合国家最新标准 GB/T 5009.156-2016 要求，适用于 GB/T 31604.1-2015 《食品接触材料及制品迁移试验通则》中的所有不挥发性食品模拟物。



### 产品特征

- 产品符合相关标准，完全按照 GB/T 5009.156-2016 设计制造，确保迁移试验的一致性
- 采用高品质不锈钢，材料本身无微量物质析出
- 采用加粗丝杆中心压紧式密封结构，保证单面密封无渗透
- 超大的单面接触面积和容积，提高了预处理效率
- 迁移测试池的密封结构，确保了试样测试面积之外的部分不与食品模拟物接触，保证了测试面积的有效性
- 适用于有弹性的食品接触材料及制品

### 测试标准

该仪器符合多项国家标准：GB/T 5009.156-2016、GB/T 31604.1-2015、GB/T 23296.1 -2009

### 测试应用

**基础应用** 适用于食品接触材料及制品接触水、植物油等不挥发性食品模拟物的迁移试验预处理

### 技术指标

| 指标   | 参数                                |
|------|-----------------------------------|
| 接触形式 | 单面                                |
| 接触面积 | 196 cm <sup>2</sup>               |
| 直 径  | Φ 158 mm                          |
| 容 积  | 390 mL                            |
| 使用温度 | 5°C ~ 180°C                       |
| 外形尺寸 | 235 mm(W) × 225 mm(D) × 100 mm(H) |
| 净 重  | 5.2 kg                            |

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 [www.cscii.com](http://www.cscii.com) 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

